

Technical Data Sheet

CAT DUCO ATG

Deskripsi Produk

ATG DUCO adalah cat berbahan dasar resin Alkyd, NC, dan Akrilik. Produk ini cepat kering, daya kilap sangat baik, cepat kering dan mempunyai daya lekat yang baik.

Fitur dan Kegunaan

- Tidak Menguning
- Cepat kering
- Tahan goresan
- Dapat diaplikasikan untuk interior
- Flexible tinggi (tidak mudah pecah)
- Daya tahan baik

Rekomondasi penggunaan

Diaplikasikan sebagai Top Coat untuk substrate Besi & Kayu.. Seperti karoseri, struktur baja dan mable.

Spesifikasi

Warna	Sesuai katalog warna
Penampilan	Glosy & Doff
Viskositas	120 detik $\pm$ (Ford Cup #4)
Ketebalan saat kering	75 – 100 mikron
Ketebalan saat basah	100 – 130 mikron
Kering Sentuh	30 min
Kering Finish / Total	1– 2 jam
Cara Aplikasi	Roll & Spray Gun
Pengencer / Solvent	Thiner 01 ATG / Universal
Daya sebar	10 – 12 m ² untuk pemakaian Spray Gun 8 – 10 m ² untuk pemakaian Roll
Solid	40%

Kemasan.

Tersedia dalam kemasan

20L / Set. (Base 15 L & Hardener 5 L)

Technical Data Sheet

Cara Penggunaan

- Campurkan cat dan thinner dengan perbandingan VOLUME 1 : 1, aduk selama 10 – 20 detik, lalu untuk penggunaan Spray Gun 100% & penggunaan Roll 50% – 65%
- Untuk hasil yang lebih baik, gunakan spray gun dengan tekanan + 2 bar

Waktu Kering

- Waktu kering sangat tergantung pada suhu & serta jumlah lapisan cat.
- Kering sentuh: 60 min
- Kering total / sempurna: 3 – 4 jam

Sistem Penyimpanan

- Simpan dalam keadaan wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan pada sinar matahari langsung & panas berlebih.
- Jauhkan dari jangkauan anak – anak

Informasi Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja.

1. Produk ini mengandung solvent yang mudah menguap dan mudah terbakar. Gunakan ventilasi yang cukup untuk menghindari bahaya kebakaran.
2. Jika terjadi kebakaran, gunakan pemadam busa/foam, bubuk kering, AAF, atau CO2 . Jangan gunakan air.
3. Jangan simpan produk pada tempat yang bertemperatur >40°C. Pastikan kemasan selalu tertutup rapat.
4. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan, dan minuman.
5. Jangan hirup uap/debu spray. Lakukan pengecatan pada ruangan berventilasi, jika aplikasi dilakukan pada ruangan tertutup, gunakan alat sirkulasi udara. Untuk ruangan yang tertutup, harus menggunakan masker.
 - Terhirup : Pindahkan korban ke udara terbuka.
 - Tertelan : Segera ke dokter/rumah sakit.