

Technical Data Sheet

ATG GLOSS SYNTHETIC ENAMEL

Deskripsi Produk

ATG GLOSS SYNTHETIC ENAMEL adalah cat finishing yang terbuat dari resin alkyd dipakai pada pengecatan logam dan kayu baik untuk keperluan interior maupun eksterior, seperti pada pengecatan tangki, lorong-lorong, penutup lubang palka, tiang-tiang, ruang mesin, dan superstruktur. Keunggulan produk ini adalah ketahanan cuaca yang sangat baik, dapat dicuci, disamping lapisan cat yang keras dan elastis menyebabkan daya tahan terhadap mechanical wearnya sangat baik, dan dapat di-tinting.

Fitur dan Keunggulan

- Cepat kering sehingga debu tidak mudah menempel
- Sangat kilap
- Tahan lama & cuaca
- Tidak mudah mengelupas
- Dapat dicuci

Spesifikasi

Warna	Sesuai Katalog warna
Penampilan	Gloss
Ketebalan saat kering	40 - 45 mikron
Ketebalan saat basah	75 – 100 mikron
Kering Sentuh	1 – 2 jam
Kering Finish / Total	6 – 8 jam
Cara Aplikasi	Spray Gun, Roll & Kuas
Pengencer / Solvent	Thiner ATG _B
Daya sebar	12 - 14 m ² /L untuk pemakaian Spray Gun
Solids	50%
Resin Alkyd	65%

Kemasan tersedia.

20L

Technical Data Sheet

Cara Penggunaan

- Pastikan produk sudah diaduk dan tercampur sempurna dengan thinner sebelum diaplikasikan.
- Pengenceran produk menggunakan **Thiner ATG** dengan penggunaan: 50 - 100% untuk aplikasi menggunakan (Spray Gun). 10 – 20% untuk penggunaan (Kuas & Roll).

Waktu Kering

- Waktu kering sangat tergantung pada suhu & serta jumlah lapisan cat.
- Kering sentuh: 1– 2 jam
- Kering total / sempurna: 6 – 8 jam

Sistem Penyimpanan

- Simpan dalam keadaan wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan pada sinar matahari langsung & panas berlebih.
- Jauhkan dari jangkauan anak – anak.

Informasi Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja.

1. Produk ini mengandung solvent yang mudah menguap dan mudah terbakar. Gunakan ventilasi yang cukup untuk menghindari bahaya kebakaran.
2. Jika terjadi kebakaran, gunakan pemadam busa/foam, bubuk kering, AAF, atau CO2 . Jangan gunakan air.
3. Jangan simpan produk pada tempat yang bertemperatur >40°C. Pastikan kemasan selalu tertutup rapat.
4. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan, dan minuman.
5. Jangan hirup uap/debu spray. Lakukan pengecatan pada ruangan berventilasi, jika aplikasi dilakukan pada ruangan tertutup, gunakan alat sirkulasi udara. Untuk ruangan yang tertutup, harus menggunakan masker.
 - Terhirup : Pindahkan korban ke udara terbuka.
 - Tertelan : Segera ke dokter/rumah sakit.