
Technical Data Sheet

ATG Zinc Chromate

Deskripsi Produk

ATG Zinc Chromate adalah primer penghambat karat berbahan dasar alkyd untuk cat dasar besi dan baja. Digunakan pada permukaan besi dan baja dalam kondisi non-perendaman.

Fitur dan Keunggulan

- Sebagai cat primer anti karat pada permukaan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior
- Mempunyai daya lekat yang sangat baik pada permukaan metal
- Cepat kering & Fleksibilitas tinggi.
- Ketahanan terhadap korosi sangat baik.

Spesifikasi

Warna	Sesuai Katalog
Penampilan	Matt
Ketebalan saat kering	75 - 100 mikron
Ketebalan saat basah	100 – 130 mikron
Kering Sentuh	30 - 60 min
Kering Finish / Total	3 – 4 jam
Cara Aplikasi	Spray Gun & Roll
Pengencer / Solvent	Thiner ATG B
Daya sebar	10 - 12 m ² /L untuk pemakaian Spray Gun
Solids	40%

Kemasan tersedia.

25 KG

Technical Data Sheet

Cara Penggunaan

- Pastikan produk sudah diaduk dan tercampur sempurna dengan thinner sebelum diaplikasikan.
- Pengenceran produk menggunakan **Thiner ATG** dengan penggunaan: 100% untuk aplikasi menggunakan (Spray Gun). 15 – 20% untuk penggunaan (Kuas & Roll).

Waktu Kering

- Waktu kering sangat tergantung pada suhu & serta jumlah lapisan cat.
- Kering sentuh: 30– 60 min
- Kering total / sempurna: 4 – 6 jam

Sistem Penyimpanan

- Simpan dalam keadaan wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan pada sinar matahari langsung & panas berlebih.
- Jauhkan dari jangkauan anak – anak.

Informasi Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja.

1. Produk ini mengandung solvent yang mudah menguap dan mudah terbakar. Gunakan ventilasi yang cukup untuk menghindari bahaya kebakaran.
2. Jika terjadi kebakaran, gunakan pemadam busa/foam, bubuk kering, AAF, atau CO2 . Jangan gunakan air.
3. Jangan simpan produk pada tempat yang bertemperatur >40°C. Pastikan kemasan selalu tertutup rapat.
4. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan, dan minuman.
5. Jangan hirup uap/debu spray. Lakukan pengecatan pada ruangan berventilasi, jika aplikasi dilakukan pada ruangan tertutup, gunakan alat sirkulasi udara. Untuk ruangan yang tertutup, harus menggunakan masker.
 - Terhirup : Pindahkan korban ke udara terbuka.
 - Tertelan : Segera ke dokter/rumah sakit.